

リチウム
穴あけ
締付け
ハシリ
曲切
断
集じん
研磨
磨削
レーザー
カクハ
ン
吊下げ
エ
ア
木
カン
機ナ
溝切
り
ホ
ソ
穴
発電
・溶接
プラズ
マ等
ソー
エン
園
芸
高圧洗
浄
家庭用
機器等
アクセサ
リ

別販売品は P32 を参照

01 穴あけ・締付け

充電式インパクトレンチ BL モータ+防じん・防滴 APT 採用。圧倒的な力、驚愕の小型化！

01 [正逆同トルク]
パワフル
255N・m^{※1}
約50%アップ！
TW280D
260N・m^{※2}
約18%アップ！
TW281D
※1 当社従来14.4V機比 ※2 当社従来18V機比

02
小型ボディ
当社18V
従来機
全長146mm

高出力・高耐久 **BL MOTOR** 防じん・防滴 **APT**
Advanced Protection Technology

14.4V 4.0Ah リチウムイオン 255N・m (2,600kgf・cm) NEW
■パワフル 255N・m & コンパクト！



Li-ion 4.0Ah
TW280DRMX
62,700円 36分
バッテリー BL1440x2本
充電器 DC18RC・ケース付
TW280DZ
24,600円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 48
■打撃力3段切替+
バッテリー残量表示

18V 4.0Ah リチウムイオン 260N・m (2,650kgf・cm) NEW
■パワフル 260N・m & コンパクト！



Li-ion 4.0Ah
TW281DRMX
66,400円 36分
バッテリー BL1840x2本
充電器 DC18RC・ケース付
TW281DZ
25,500円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 48
■打撃力3段切替+
バッテリー残量表示

充電式インパクトレンチ リチウムイオンバッテリー採用のコードレスタイプ！正逆転 同トルク！

14.4V 3.0Ah リチウムイオン 165N・m (1,680kgf・cm)
■軽量・コンパクト・
ハイパワー！
Li-ion
ソケット別売
TW152DRFX
58,000円 22分
バッテリー BL1430x2本
充電器 DC18RA・ケース付
TW152DZ
22,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0Ahバッテリーは一部対応
しないモデルがあります。
詳しくは営業所へお問い合わせ
ください。

18V 3.0Ah リチウムイオン 220N・m (2,240kgf・cm)
■パワフル 220N・m
& コンパクト！
Li-ion
ソケット別売
TW251DRFX
62,000円 22分
バッテリー BL1830x2本
充電器 DC18RA・ケース付
TW251DZ
23,200円
バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0, 5.0Ahバッテリーは一部
対応しないモデルがありま
す。詳しくは営業所へお問
い合わせください。

18V 3.0Ah リチウムイオン 380N・m (3,870kgf・cm)
■最大締付トルク 380N・m の高トルクで
土台緊結皿座金の締付けにも対応！
Li-ion
ソケット別売
TW450DRFX
69,200円 22分
バッテリー BL1830x2本
充電器 DC18RA・ケース付
TW450DZ
30,400円
バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0, 5.0Ahバッテリーは一部対応しない
モデルがあります。詳しくは営業所へ
お問い合わせください。

インパクトレンチ 各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに！

150N・m (1,530kgf・cm)
■軽量タイプ！
■便利なフック付！
ソケット別売
6953 39,000円
コード5m・ケース付
6953SP 39,000円
コード10m・ケース別売
6953SPK 40,600円
コード10m・ケース付
6953/SPKのみ 452

高速 250N・m (2,550kgf・cm)
低速 185N・m (1,887kgf・cm)
■強力パワー&
軽量 2.1kg！
TW0250 42,600円
ソケット付
TW0250SP 41,300円
ソケット別売
408

294N・m (3,000kgf・cm)
■樹脂ボディの
軽量タイプ！
6905H 43,300円
ソケット付
6905HSP 42,000円
ソケット別売
401

モデル No.	角ドライブ sq (mm)	締付け能力		打撃 モード	回転数 (min ⁻¹) [回/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	1 充電あたりの作業量 (目安) / 締付け※1		質量 (kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値※2 (m/s ²)	標準付属品			
		普通ボルト	高力ボルト				高力ボルト							
TW280D	12.7	M10～M20	M10～M16	強 中 弱	0～2,800 0～2,100 0～1,600	0～3,500 0～2,600 0～1,800	M16・・・約180本		1.6	14.0	フック			
TW281D		M10～M20	M10～M16	強 中 弱	0～2,800 0～2,100 0～1,600	0～3,500 0～2,600 0～1,800	M16・・・約220本		1.7	11.5				
TW152D		M8～M16	M8～M12	—	0～2,400	0～3,200	M12・・・約200本		1.5	8.0				
TW251D		M10～M16	M10～M14	—	0～2,100	0～3,200	M14・・・約150本		1.7	9.0				
TW450D		M12～M22	M12～M16	—	1,600	2,200	M16・・・約100本		3.4	19.0				
モデル No.	角ドライブ sq (mm)	締付け能力		回転数 (min ⁻¹) [回/分]		打撃数 (min ⁻¹) [回/分]		電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	振動3軸合成値※2 (m/s ²)	標準付属品 (ソケット付仕様のみ)
6953	12.7	M10～M16	M8～M12	0～3,000		0～3,000		単相 100	2.9	280	5 (SP/SPK-10m)	1.4	8.5	—
TW0250		高速 M10～M20 低速 M10～M18	高速 M10～M14 低速 M 8～M12	高速 0～2,300 低速 0～1,900	高速 0～2,300 低速 0～1,800	5.3	500		5	2.1	11.0	ソケット17-38 19-52, 21-38 (各1個)		
6905H		M12～M20	M12～M16	2,200		2,600			4.9	470	2.5	2.3	6.0	ソケット19-38 22-38, 24-45 (各1個)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN607452-2規格に基づき測定。

バッテリー、充電器に関しては P8 ~ 14 を参照してください。

30 000N・m (000kgf・cm) 二重絶縁 LEDライト 無段変速 2 スピード ブレーキ付 正逆転両用 プラスチック ケース付 スチール ケース付 00分 充電時間 (目安)